



BRÄNNBART

Papp, papper, plast (ej armerad),
frigorit, trä och laminat.



GLAS

Rena/blandade glasfraktioner
(100 % ren från övrig kontaminering).



PLAST (MJUK)

Mjukplaster från förpackningar och emballage
(100 % ren från övrig kontaminering samt ej
armerad plast).



PLAST (HÅRD)

Hårdplaster från förpackningar och emballage
(100 % ren från övrig kontaminering samt ej
armerad plast).



TRÄ

Trä med behandlad yta, målat, oljat eller
trä från rivning. (Impregnerat virke får ej
förekomma utan är en egen fraktion).



RENT TRÄ

Trä utan behandling, ej målat, oljat etc. (100 %
ren från övrig kontaminering, impregnerat virke
får ej förekomma utan är en egen fraktion).



INSTALLATIONSGIPS

Ren installationspill
(100 % ren från övrig kontaminering)



ÅTERVUNNEN GIPS

Får ej innehålla annat material än gips
(får vara ytbehandlade).



WELLPAPP

Ren wellpapp från förpackningar och emballage
(100 % ren från övrig kontaminering).



ISOLERING

Alla former och typer av isolermaterial så som
mineralull, stenuil, perlit etc.



BLANDAT AVFALL FÖR EFTERSORTERING

Blandade fraktioner (ej elavfall, farligt avfall eller hushållsavfall). T.ex. glas, tjärpapp, PVC-plast, armerad plast, isolering, presenningar, plastmattor, tätskiktsduk, tyg, gips, sanitetsporslin, minerit.



BLANDAT AVFALL EXKL. GIPS OCH FYLLNAD

Blandade fraktioner (ej elavfall, farligt avfall, hushållsavfall fyllnad eller gips). Till exempel glas, tjärpapp, PVC-plast, armerad plast, isolering, presenningar, plastmattor, tätskiktsduk, tyg, sanitetsporslin, minerit.



FARLIGT AVFALL

Kemikalier i fast eller flytande form, däck, lösningsmedel, aerosoler, oljor, impregnerat trä, asbest, ljuskällor, färg fast/flytande form, asfalt, blåbetong. Vitvaror, datorer, skärmar, armaturer med elektronik och elektriska handverktyg, brandskadat mtrl, elmotorer, säkringsskåp m.m. Samt alla typer av gasbehållare. Allt farligt avfall ska hanteras separat och i godkända behållare.



METALL

T.ex. armeringsjärn, diskbänkar, plåt, plåtbånd, takplåt, ventilationsrör, stålrör, kopparrör, badkar, plåtreklar, stålbalkar, armaturer utan elektronik. (100 % ren från övrig kontaminering).



FYLLNADSMATERIAL

- 1. Rena fyllnadsmassor (KM):** Sand, grus, sten, betongkross, lättbetong (endast rena och separerade fraktioner, 100 % ren från övrig kontaminering).
- 2. Mixade fyllnadsmassor (MKM):** Betong, kakel, klinkers, rena eller mixade med varandra samt "Rena fyllnadsmassor" mixade med varandra. Max 5 volymprocent jordprodukter (100 % ren från övrig kontaminering).
- 3. Armerad betong:** Max 30x30x30 cm (allt över angiven storlek offereras).
- 4. Jord (ren):** Schaktade jordmassor. Max 5 volymprocent växtlighet och lera
- 5. Jord (oren):** Schaktade jordmassor. Max 25 volymprocent växtlighet och lera.
- 6. Asfalt:** Tas emot efter provtagning.*

* = Provtagningsdokument ska bifogas, alternativt kan du köpa denna tjänst av Åkerisäcken. Tala med säljare eller kundtjänst på 08-23 33 36.